

ПРАЙС- ЛИСТ (действителен на территории г. Москва и Московской области)

Все цены указаны с учетом доставки автомобильным транспортом (еврофура,20т) по г.Москва и Московской области

Наименование	Вес/объем	Кол-во на поддоне	Норма загрузки авто, м2	Цена в руб.
ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ (ГКЛ) "МАГМА-лист" *				
Наименование	Листов в подд./шт.	Кол. в подд. м²	м2	ЦЕНА с НДС за 1 м2
ГКЛ-А-УК 2500x1200x9,5 мм (Стандартный) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	66	198	2772	61,96
ГКЛВ-А-УК 2500x1200x9,5 мм (Влагостойкий) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	66	198	2772	88,17
ГКЛ-А-УК 2500x1200x12,5 мм (Стандартный) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	52	156	2184	67,91
ГКЛВ-А-УК 2500x1200x12,5 мм (Влагостойкий) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	52	156	2184	94,13
ГКЛО-А-УК 2500x1200x12,5 мм (Огнестойкий) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	52	156	2184	106,04
ГКЛВО-А-УК 2500x1200x12,5 мм (Влагоогнестойкий) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	52	156	2184	119,15
ГКЛ-А-УК 3000x1200x12,5 мм (Стандартный) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	52	187	2246	67,91
ГКЛВ-А-УК 3000x1200x12,5 мм (Влагостойкий) Применяется для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях внутри помещений с нормальной влажностью, создания несущих перегородок, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий	52	187	2246	94,13

* Официальное название ГКЛ - Плита строительная для сухой штукатурки стен